

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Distributor: **HERZ, s.r.o.**

Vídeňská 264/120b, Brno 619 00, IČ: 49970224, DIČ: CZ49970224

Výrobce: **HERZ, d.d.**

SI-1275 Šmartno pri Litiji, Grmaška cesta 3, Slovinsko, IDN: 5157714, VAT: SI67127053

vydává

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v návaznosti na ustanovení § 13 zák.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. (2) Nařízení vlády č. 128/2004 Sb. v platném znění

deklarujeme na naši výhradní zodpovědnost, že produkty:

### **Servisní ventil pro expanzní nádoby**

1 **2205 02** (DN20)

1 **2205 03** (DN25)

#### Technická specifikace:

tělo: lisovaná mosaz (CW617N) podle EN 12165

koule: mosaz (CW617N) EN 12164

vřeteno: mosaz (CW614N) ISO 7-1

**jsou v souladu s danými normami a předpisy.**

V Brně dne: 18. května 2020

**HERZ, s.r.o.**

Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno  
Tel.: 544 234 381-2, Fax: 544 234 783  
IČ: 49970224, DIČ: CZ49970224



Ing. David Kostelka

jednatel společnosti



## IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: SV103

**1. Ime in naslov proizvajalca:**

HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji  
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , [info@herz.si](mailto:info@herz.si)

**2. Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka:**

Servisni ventili: SV103 (1 2105 02), I10506 (1 2205 02), I10509 (1 2205 03)

**3. Predvidena uporaba:**

Krogelni ventil se uporablja kot zaporna armatura (zaprto, odprto) z možnostjo odzračevanja ali izpusta vode iz vodovodnih instalacij, ogrevalnih sistemov in industrijskih napeljav.

**4. Certifikacijski organ:**

Certifikacijski organ Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. je po sistemu 1 opravil certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje in stalnega nadzora skladno s standardom HRN EN 1074-1;2002.

Številka izdanega certifikata : S 51330/41 rev.2 , veljavno do 8/7/2024

**5. Definirane lastnosti:**

Bistvene lastnosti	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
ohišje	CW617N	EN 12165
krogla	CW617N	EN 12164
vreteno, priključek	CW 614N	ISO 7-1
Maksimalni tlak	10 bar	
Delovna temperatura	od -10°C ( voda od 0,5°C) do +150°C- brez pare)	

- 6.** V HERZ uporabljamo kvalitetno medenino, ki ustreza najnovejšim evropskim normam EN 12164 in EN 12165. Večina komponent izdelkov HERZ je izdelanih iz medenine zaradi svoje dobre trdnosti, odlične korozijske odpornosti in drugih lastnosti. V skladu s 33. členom uredbe REACH (ES št. 1907/2006) smo dolžni poudariti, da je svinec, kot material naveden na seznamu SVHC (seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost ) in da vse komponente iz medenine, vgrajene v naših izdelkih, presegajo 0,1% (m / m) svinca (CAS:7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Ker je svinec sestavni del zlitine, dejanska izpostavljenost ni možna, zato dodatne informacije o varni uporabi niso potrebne.
- 7. Lastnosti proizvodov**, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 9.2.2021



Razvojna služba  
Valentin Kodrič